



LUBECO® 0W30-C2

Code formule : HU 2091

Disponible en Bidon de 5L, Jerrican de 20L & en Fût de 208L

La 1^{ère} huile multigrade **filmogène** anti-polluante, anti-usure, polyvalente & multi performante

UTILISATIONS

LUBECO® 0W30-C2 est une huile très haut de gamme entièrement synthétique pour moteur de voitures particulières, parfaitement adaptée aux moteurs du parc actuel, essence, diesel, diesel à injection directe équipé de système de post traitement des gaz d'échappement (FAP, pots catalytiques). Elle est particulièrement recommandée pour les véhicules très récents de la gamme PSA lorsque la norme PSA B71 2312 est exigée.

AVANTAGES MAJEURS

LUBECO® 0W30-C2 est une huile filmogène 100% synthèse à bas taux de cendres et possède les nombreux avantages liés à l'emploi de la **TECHNOLOGIE A9**®.

SPECIFICATIONS

LUBECO® 0W30-C2 répond aux exigences des normes internationales suivantes :

ACEA : C2 – PSA : B71 2312

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Grade de viscosité	SAE - J	-	0W30	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 7279	cSt	11.5	9.3	<12.5
MRV à -40°C	ASTM D 4684	cP	26000	-	60000
Indice de Viscosité	ASTM D 2270		170	-	-
Viscosité CCS	ASTM D 5293	mPa.s	5900	-	6200
Viscosité HTHS à 150°C	CEC-L-36-A-97	mPa.s	3.0	2.9	3.5
Densité	D 20/4	-	0.848	-	-
Point D'écoulement	ASTM D 5950	°C	-42	-39	-
T.B.N	ASTM D 2896	Mg KOH/g	6.2	5.8	6.8
Cendres sulfatées	ISO/FDIS 3987	% masse	0.54	0.49	0.6
Analyse spectrométrique	ICP	ppm			
Phosphore			610	560	680
Zinc			670	610	740
Calcium			1310	1200	1430
Soufre			2800	-	3000
Volatilité NOACK	ASTM D 5800	% masse	8.1	-	10

Mise à jour : **1^{er} janvier 2020**
CP 972 - CH 1920 Martigny - Suisse



LUBECO® FOSCORECO® FORGANECO® GLASECO® GRESECO® MOTORECO® TRANSECO®
TRANSOLEO® INJECTECO® COCORECO® LUSTRECO® BRUMECO® MICROFIBRECO® PAQUECO®