



LUBECO® 5W20

Code formule : HU 2098

Disponible en Bidon de 4L, en Jerrican de 20L & en Fût de 208L

La 1^{ère} huile multigrade **filmogène** anti-polluante, anti-usure, polyvalente & multi performante

UTILISATIONS

LUBECO® 5W20 est une huile très haut de gamme entièrement synthétique pour moteur de voitures particulières, parfaitement adaptée aux moteurs du parc actuel, essence, diesel, diesel à injection directe. Elle est particulièrement recommandée pour les véhicules très récents de la gamme Ford Eco-Boost lorsque la norme M2C 948-B est exigée.

AVANTAGES MAJEURS

LUBECO® 5W20 est une huile filmogène 100% synthèse à bas taux de cendres et possède les nombreux avantages liés à l'emploi de la **TECHNOLOGIE A9®**.

SPECIFICATIONS

LUBECO® 5W20 répond aux exigences des normes internationales suivantes :

API : SN - FORD : WSS M2C 948-B

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Grade de viscosité	SAE - J	-	5W20	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 7279	cSt	9.0	8.0	9.3
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 7279	cSt	-	-	-
Indice de Viscosité			-	-	-
Viscosité CCS à -30°C	ASTM D 5293	mPa.s	6000	-	6600
Viscosité HTHS à 150°C	CEC-L-36-A-97	mPa.s	2.8	2.6	3.0
Densité	D 20/4	-	0.852	-	-
Point D'écoulement	ASTM D 5950	°C	-42	-36	-
T.B.N	ASTM D 2896	Mg KOH/g	7.8	7.1	8.5
Cendres sulfatées	ISO/FDIS 3987	% masse	0.79	-	0.80
Analyse spectrométrique	ICP	ppm			
Phosphore			800		
Zinc			880	± 10 %	± 10 %
Calcium			1840		
Molybdène			110		
Volatilité NOACK	ASTM D 5800	% masse	11	-	13

Mise à jour : **1^{er} janvier 2020**
CP 972 - CH 1920 Martigny - Suisse



LUBECO® FOSCORECO® FORGANECO® GLASECO® GRESECO® MOTORECO® TRANSECO®
TRANSOLEO® INJECTECO® COCORECO® LUSTRECO® BRUMECO® MICROFIBRECO® PAQUECO®