



LUBECO® 5W30 Evolution

Code formule : HU 8090

Disponible en Bidon de 1,4 & 5L, Jerrycan de 20L,
Tonnelet de 60L, Fut de 208L & en conteneur de 1000L

La 1^{ère} huile moteur **filmogène** 100% synthèse polyvalente, multi performante, anti-usure & anti-polluante

UTILISATIONS

LUBECO® 5W30 Evolution est une huile très haut de gamme pour moteur de voiture particulière, adaptée au moteur du parc actuel en essence, diesel, diesel à injection directe équipé de système de post traitement des gaz d'échappement et notamment adaptée aux véhicules Volkswagen pour lesquels les normes VW 504.00/VW507.00 sont requises.

AVANTAGES MAJEURS

LUBECO® 5W30 Evolution est une huile filmogène 100% synthèse à bas taux de cendres et possède les nombreux avantages liés à l'emploi de la **TECHNOLOGIE A9®**.

SPECIFICATIONS

LUBECO® 5W30 Evolution répond aux exigences des spécifications internationales suivantes:

ACEA : C3 - API : SP - BMW : Long Life 04
MB : 229.31/229.51 & 229.52 - Porsche : C30 - VW : 504.00/507.00

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CIMIQUES

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Grade de viscosité	SAE - J	-	5W30	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 7279	cSt	11.9	10.0	12.3
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 7279	cSt	73	-	-
Indice de Viscosité	ASTM D 2270		160	-	-
Viscosité CCS	ASTM D 5293	mPa.s	6130	-	6600
Viscosité HTHS à 150°C	CEC-L-36-A-97	mPa.s	3.6	3.5	-
Densité	D 20/4	-	0.850	-	-
Point D'écoulement	ASTM D 5950	°C	-42	-36	-
T.B.N	ASTM D 2896	Mg KOH/g	6.7	6.0	7.3
Cendres sulfatées	ISO/FDIS 3987	% masse	0.67	0.60	0.80
Analyse spectrométrique	ICP	ppm			
Phosphore			750	680	800
Zinc			800	720	870
Calcium			1600	1450	1750
Soufre			-	-	3000
Volatilité NOACK	ASTM D 5800	% masse	6.5	-	10
Couleur	ASTM D 1500	-	3.0	-	4.0

Mise à jour : **1^{er} janvier 2020**
CP 972 - CH 1920 Martigny - Suisse



LUBECO® FOSCORECO® FORGANECO® GLASECO® GRESECO® MOTORECO® TRANSECO®
TRANSOLEO® INJECTECO® COCORECO® LUSTRECO® BRUMECO® MICROFIBRECO® PAQUECO®