



LUBECO® 5W40

Code formule : HU 0096

Disponible en Bidon de 1 & 4L, Jerrican de 20L,
Tonnelet de 60L, Fût de 208L & en Conteneur de 1000L

La 1^{ère} huile moteur **filmogène** 100% synthèse polyvalente, multi performante, anti-usure & anti-polluante

UTILISATIONS

LUBECO® 5W40 est une huile haut de gamme pour moteur de voiture particulière, adaptée au moteur du parc actuel en essence, diesel, diesel à injection directe non équipé de système de post traitement des gaz d'échappement (FAP).

AVANTAGES MAJEURS

LUBECO® 5W40 est une huile filmogène 100% synthèse et possède les nombreux avantages liés à l'emploi de la **TECHNOLOGIE A9®**.

SPECIFICATIONS

LUBECO® 5W40 répond aux exigences des spécifications internationales suivantes :

ACEA : A3/B4 - API : SN/CF - JASO : MA2 - MB : 229.3 & 226.5 - Porsche : A40
Renault : RN 0700/0710 - VW : 502.00/505.00

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Grade de viscosité	SAE - J	-	5W40	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 445	(cSt)	14.5	13.8	16
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 445	(cSt)	-	-	-
Indice de Viscosité			175		
Viscosité CCS	ASTM D 5293	mPa.s	6000	-	6600
Viscosité HTHS à 150°C	CEC-L-36-A-97	mPa.s	3.9	3.5	-
Densité	D 20/4	-	0.855	-	-
Point D'écoulement	ASTM D 97	°C	-38	-	-
T.B.N	ASTM D 2896	Mg KOH/g	10.2	10	11.5
Cendres sulfatées	NF T 60 143	% masse	1.16	1	1.5
Analyse spectrométrique	ICP	ppm			
Phosphore			1000		
Zinc			1100	±10%	
Calcium			3200		
Magnésium			-		
Volatilité NOACK	CEC-L-40-A-93	% masse	11.5	-	13

Mise à jour : **1er janvier 2020**
CP 972 - CH 1920 Martigny - Suisse



LUBECO® FOSCORECO® FORGANECO® GLASECO® GRESECO® MOTORECO® TRANSECO®
TRANSOLEO® INJECTECO® COCORECO® LUSTRECO® BRUMECO® MICROFIBRECO® PAQUECO®