



LUBECO® 10W40

Code formule : HU 0085

Disponible en Bidon de 0,8, 1, 2, 4 & 5L, Jerrican de 20L,

Tonnelet de 60L, Fût de 208L & en Conteneur de 1000L

La 1^{ère} huile moteur **filmogène** semi synthétique polyvalente, multi performante, anti-usure & anti-polluante

UTILISATIONS

LUBECO® 10W40 est une huile semi synthétique haut de gamme pour moteur de voiture particulière, adaptée au moteur du parc actuel en essence, diesel, diesel à injection directe non équipé de système de post traitement des gaz d'échappement (FAP).

AVANTAGES MAJEURS

LUBECO® 10W40 est une huile filmogène semi synthétique et possède les nombreux avantages liés à l'emploi de la **TECHNOLOGIE A9®**.

SPECIFICATIONS

LUBECO® 10W40 répond aux exigences des spécifications internationales suivantes :

ACEA : A3/B4 - API : SL - MB : 229.1

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Grade de viscosité	SAE - J	-	10W40	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 7279	(cSt)	14.5	12.5	<16.3
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 7279	(cSt)	98	-	-
Indice de Viscosité			145		
Viscosité CCS à -25°C	ASTM D 5293	mPa.s	6600	-	7000
Viscosité HTHS à 150°C	CEC-L-36-A-97	mPa.s	3.8	3.5	-
Viscosité MRV à -30°C	ASTM D 4684	mPa.s		-	60000
Point D'écoulement	ASTM D 5950	°C	-39		
T.B.N	ASTM D 2896	Mg KOH/g	10.2	10	11.5
Cendres sulfatées	ISO/FDIS 3987	% masse	1.2	1	1.5
Analyse spectrométrique	ICP	ppm			
Phosphore			1000	±20%	
Zinc			1100	±20%	
Calcium			3300	±20%	
Magnésium			-		
Volatilité NOACK	ASTM D 5800	% masse	12	-	13
Densité	D 20/4	-	0.865	-	-
Couleur	ASTM D 1500	-	4.0	-	4.5

Mise à jour : **1^{er} janvier 2020**
CP 972 - CH 1920 Martigny - Suisse



LUBECO® FOSCORECO® FORGANECO® GLASECO® GRESECO® MOTORECO® TRANSECO®
TRANSOLEO® INJECTECO® COCORECO® LUSTRECO® BRUMECO® MICROFIBRECO® PAQUECO®