



LUBECO® 15W40

Code formule : HU 0050

Disponible en Bidon de 1, 4 & 5L, Jerrican de 20L,
Tonnelet de 60L, Fût de 208L & en Conteneur de 1000L

La 1^{ère} huile moteur **filmogène** polyvalente, multi performante, anti-usure & anti-polluante

UTILISATIONS

LUBECO® 15W40 est une huile minérale haut de gamme pour moteur de voiture particulière, adaptée au moteur du parc actuel en essence, diesel, diesel à injection directe non équipé de système de post traitement des gaz d'échappement (FAP).

AVANTAGES MAJEURS

LUBECO® 15W40 est une huile filmogène et possède les nombreux avantages liés à l'emploi de la **TECHNOLOGIE A9®**.

SPECIFICATIONS

LUBECO® 15W40 répond aux exigences des spécifications internationales suivantes :

ACEA : A3/B4 - API : SL

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Grade de viscosité	SAE - J	-	15W40	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 445	(cSt)	14.3	12.5	16.3
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 445	(cSt)	104	-	-
Indice de Viscosité			140		
Viscosité CCS	ASTM D 5293	mPa.s	6600	-	7000
Viscosité HTHS à 150°C	CEC-L-36-A-97	mPa.s	3.9	3.5	-
Densité	D 20/4	-	0.878		
Point D'écoulement	ASTM D 97	°C	-36		
T.B.N	ASTM D 2896	Mg KOH/g	10.2	10	11.5
Cendres sulfatées	NF T 60 143	% masse	1.2	1	1.6
Analyse spectrométrique	ICP	ppm			
Phosphore			1000		
Zinc			1100	±20%	
Calcium			3300		
Magnésium					
Volatilité NOACK	CEC-L-40-A-93	% masse	12	-	13

Mise à jour : 1^{er} janvier 2020
CP 972 - CH 1920 Martigny - Suisse



LUBECO® FOSCORECO® FORGANECO® GLASECO® GRESECO® MOTORECO® TRANSECO®
 TRANSOLEO® INJECTECO® COCORECO® LUSTRECO® BRUMECO® MICROFIBRECO® PAQUECO®