



LUBECO® 20W50

Code formule : HU 0031

Disponible en bidon de 1, 4 & 5L, Jerrican de 20L, Fût de 208L & en Conteneur de 1000L
La 1^{ère} huile moteur filmogène polyvalente, multi performante, anti-usure & anti-polluante

UTILISATIONS

LUBECO® 20W50 est une huile minérale haut de gamme, version épaisse pour moteur de voiture particulière, adaptée au moteur du parc actuel en essence, diesel, diesel à injection directe non équipé de système de post traitement des gaz d'échappement (FAP) et également aux poids lourds et travaux publics.

AVANTAGES MAJEURS

LUBECO® 20W50 est une huile filmogène et possède les nombreux avantages liés à l'emploi de la **TECHNOLOGIE A9®**.

SPECIFICATIONS

LUBECO® 20W50 répond aux exigences des spécifications internationales suivantes:

ACEA : E7-16 - API : SJ/CH-4 - Caterpillar : ECF-1a - MAN 3275 - MB : 228.1

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Grade de viscosité	SAE - J	-	20W50	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 445	(cSt)	18.2	16.3	21.9
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 445	(cSt)	145	-	-
Indice de Viscosité			120	-	-
Viscosité CCS	ASTM D 5293	mPa.s	8000	-	9500
Viscosité HTHS à 150°C	CEC-L-36-A-97	mPa.s	4.2	3.5	-
Densité	D 20/4	-	0.883	-	-
Point D'écoulement	ASTM D 97	°C	-32	-	-
T.B.N	ASTM D 2896	Mg KOH/g	8.2	8.0	9.0
Cendres sulfatées	NF T 60 143	% masse	0.9	-	1.5
Analyse spectrométrique	ICP	ppm			
Phosphore			1000		
Zinc			1100	±20%	
Calcium			2600		
Magnésium			-		
Volatilité NOACK	CEC-L-40-A-93	% masse	8	-	13

Mise à jour : **1^{er} janvier 2020**
CP 972 - CH 1920 Martigny - Suisse



LUBECO® FOSCORECO® FORGANECO® GLASECO® GRESECO® MOTORECO® TRANSECO®
TRANSOLEO® INJECTECO® COCORECO® LUSTRECO® BRUMECO® MICROFIBRECO® PAQUECO®